

犬舎一覧

| タイプ | | E型 | F型 | G型 |
|----------|---|--|--|---|
| おすすめポイント | | <ul style="list-style-type: none"> ・アルミ型の形状が全て均一のためカスタマイズの自由度が高い ※引き出し付をご希望の場合にはE型タイプのアルミで製作します。 | <ul style="list-style-type: none"> ・基本型、店舗型などに最適。 ・コネクタ一部にズレ防止加工が施してあり、積み重ねできます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・3mmの板を使うことでコストを抑えることができます。 ・E, F型よりも20%軽量化されているため、掃除の際に持ち運びも便利 |
| サイズについて | | 希望のサイズで製作いたします。 幅 ~1200mm 奥行 ~1000mm 高さ ~1000mm を目安にご検討ください。 | 希望のサイズで製作いたします。 幅 ~1200mm 奥行 ~1000mm 高さ ~1000mm を目安にご検討ください。 | 希望のサイズで製作いたします。 幅 300~800mm 奥行 300~600mm 高さ 300~600mm を目安にご検討ください。 |
| 積み重ねについて | 3~4段程度積み重ねてご使用できます。 ※災害時の対策はお客様にてお願いします。 | | | |
| 製品写真ご参考 |  |  |  | |
| | 参考画像の説明: E型ディスプレイ犬舎 仕切り付き ダブルオープン扉 最大4部屋に仕切れる | 参考画像の説明: F型ペットホテル 人気モデル HO-DH11 | 参考画像の説明: G型ペットホテル 白エンピ3mm 仕切り板付き | |
| 店舗設置イメージ |  |  |  | |
| | | | | |
| 使用シーン | | | | 主にトリミング室の一時保管や小型犬用のペットホテル用 |
| 適応の種類 | 中型犬・小型犬 | 中型犬・小型犬 | | 小型犬 |
| 前面(店舗側) | 材質 | <ul style="list-style-type: none"> ・ステンレスアミ扉 ・鉄線アミ扉 ・ステンレス枠付き扉 鉄枠付き扉 ・エンピ 枠付き扉 | <ul style="list-style-type: none"> ・ステン ・鉄線 ・ステン枠付き扉 ・鉄枠付き扉 ・エンピ 枠付き扉 | <ul style="list-style-type: none"> ・ステン ・鉄線 ・ステン枠付き扉 ・鉄枠付き扉 ・エンピ 枠付き扉 |
| | 照明器具 | <ul style="list-style-type: none"> ・10w(透明塩ビカバー付き) ・20w(透明塩ビカバー付き) …エンピ厚さ2mm | <ul style="list-style-type: none"> ・10w(透明塩ビカバー付き) ・20w(透明塩ビカバー付き) …エンピ厚さ2mm | |
| | 付帯設備 | <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ、コンセントW、スナッフキャップ ・電線 | <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ、コンセントW、スナッフキャップ ・電線 | |

| タイプ | | E型 | F型 | G型 |
|----------|-------|---|---|--|
| 天井面 | 材質 | ・エンビ板5mm | ・エンビ板5mm | ・エンビ板3mm |
| 中段 | OP | ・落下防止板 (ベットの落ちないようにするためのガード板)・・・エンビ板5mm | / | |
| | 間仕切り | ・エンビ5mm ・アルミ | | |
| 背面 | 材質 | ・エンビ5mm ・強化ガラス ・ガラス扉 ・ガラス扉(観音開) | ・エンビ5mm ・ガラス ・ガラス扉FIX(はめ込み式) ・ガラス扉(観音開) ・開閉式硬質エンビ扉 ・ステンレス製網扉 | ・ エンビ3mm ・ガラスFIX(はめ込み式) ・ガラス扉 ・ガラス扉(観音開) |
| | OP | カギ | ・(丸落し2ヶ)材質:ステンレス ・(丸落し2ヶ)材質:鉄 ・(丸落し2ヶ)上段通気穴1列 材質:エンビ | ・(丸落し2ヶ)材質:ステンレス ・(丸落し2ヶ)材質:鉄 ・(丸落し2ヶ)上段通気穴1列 材質:エンビ |
| | OP | 照明器具 付帯設備 | 照明器具付きの場合:2口コンセント、照明スイッチ付き、スナップキャップ | |
| | その他 | ・ヒーター用コンセント | | |
| 側面 | 材質 | ・エンビ5mm ・ガラス | ・ エンビ3mm ・ガラス | |
| 底 | 材質 | ・ステン張り(SUS430) | | |
| | OP | ・引き出し | / | |
| (OP)網スノコ | 材質 | ・ステン ・ステン(2分割) ・ステン足付特注 ・鉄線 ・鉄線(2分割) ・鉄線足付特注 ・シーツ止め | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> スノコ仕様 枠線 径4mm 縦線径 2mm ピッチ 11mm </div> | |
| その他 | 可動式に | <ul style="list-style-type: none"> ・キャスター(ストッパー付き)50mm ・キャスター(ストッパー付き)75mm ※底が引き出しになっている場合はキャスターは付けられません。 その場合、棚台にキャスターを付けるなどできます。 | | |
| | 材質 | ガラス部分→強化ガラスにもできます | | |
| | 開閉方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・観音開きの場合: …スライド式 …丸落とし(硬質エンビ扉に取り付け可能) ・開閉式扉の場合:カギ付き | | |
| 追加工 | エンビ加工 | <ul style="list-style-type: none"> ・電気コード用穴開け ・ドリンクボトル用穴開け ・通気口一列または二列 | | |